

VIEW12R

Fusão de Cabos de Fibra
Ribbon (2,4,6,8,10,12 Fibras)



Representante oficial



VIEW12R

Sistema de Alinhamento por Clamp motorizado (CMAS)
A melhor precisão e o maior zoom
Toque duplo (Zoom in & out)
A mais rápida do mercado

DESCRIÇÃO

A View 12R é uma máquina de fusão totalmente motorizada, o que a torna a mais poderosa máquina para fibras tipo barramento. Com o sistema avançado de fusão e alinhamento por clamp, oferece uma fusão mais precisa, aliada ao mais poderoso zoom do mercado para fibras do tipo barramento. A View 12R fornece a máxima performance e eficiência que poderá encontrar.



SISTEMA DE ALINHAMENTO POR CLAMP MOTORIZADO

O View 12R com o sistema de alinhamento via clamp motorizado, permite melhor um alinhamento de acordo com a posição de cada núcleo individualmente. Cada fibra é colocada corretamente no seu respectivo v-groove, permitindo assim, um processo de fusão realmente preciso e confiável.

Especificações	
Modelo	R12
Dimensões	167A x 143L x 163C mm
Peso	1.98 Kg (sem bateria) / 2.64 Kg (com bateria)
Número de Fibras	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Padrões aplicáveis	SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Fibras compatíveis	Barramento: 0.25 a 0.4 mm / Simples: 250 µm & 900 µm
Comp. de clivagem	10 a 13 mm
Diâmetro do revest.	125 µm
Modo de fusão	Máximo 100 modos
Modo de forno	Máximo 32 modos
Perda típica por fusão	SM: 0.05dB / MM: 0.02dB / DS: 0.08dB NZDS: 0.08dB (padrão ITU-T)
Perda por retorno	>> 60 dB
Iluminação	3 LEDs brancos
Tempo de fusão	Barramento: 15s / Simples: 9s
Perda estimada	Disponível
Tubetes compatíveis	60mm, 50mm, 40mm, Micro 20s
Tempo de forno	20s
Armaz. de resultados	últimos 5000 resultados
Teste de tensão	1,96 a 2,25N
Condições de operação	0 a 3,660m acima do nível do médio mar / 0 a 95% URA / -10 a 50° / vento máximo 15m/s
Condições de armaz.	0 a 95% URA / - 40 a 80°
Display	90° visão bidirecional, 5.0" Colorido de alta resolução
Visão da fibra e zoom	X, Y, XY, X/Y : Zoom 250x
Alimentação	Entrada AC 100-240V, Saída CC 9-14V
Bateria e qte de ciclos	Bateria de 9000m Ah / Típico 220 times (Fusão+Forno)
Métodos de operação	Botão / Touch Screen
Calibração automática	Calibração automática com pressão atmosférica e temperatura
Vida do eletrodo	1500 arcos
Interface	USB Tipo-C

Embalagem	
Máquina de fusão	View 12R
Clivador	V7
Decapador térmico	TS-Plus
Holder	Barramento 12FO: FH-12L / FH-12R Barramento 8FO: FH-8L / FH- 8R Barramento 4FO: FH- 4L / FH-4R Simples: FH-250L / FH-250R, FH-900L / FH-900R Holder SOC : FH-SOC-R
Tampa do forno SOC	HTS-SOC
Bandeja resfriamento	JS-180300
Eletrodo	CG-22
Pack de bateria	E- 50
Cabo de energia	EG-18
Cabo USB	LBT-30
Protetor	ACC- 25
Trincha para limpeza de V-Groove	CTA-01 / CTD-01
Maleta	PS-12R- 40 CB-01 NBX- 35

PACOTE OPCIONAL - Holder	
Barramento 10 FO	FH-10L / FH-10R
Barramento 6 FO	FH-6L / FH-6R
Barramento 2 FO	FH-2L / FH-2R
250µm	FH-250L / FH-250R
900µm	FH-900L / FH-900R

Peso e Dimensões



Representante oficial



Rua Maria Lucinda, 158, Vila Zanardi - Guarulhos/SP | CEP 07090-160
(11) 2440-2623 | comercial@rgsolucoes.com.br